

# 636 动态人脸门禁考勤终端



## 一、636 动态人脸硬件参数：

- 处 理 器：高性能 1.3G 四核 CPU
- 显 示 屏：4.5 寸广视角电容触摸屏
- 操作系统：嵌入式 Linux 操作系统
- 运行内存：DDR3 代 1G 容量
- 储存容量：8G eMMC
- 摄 像 头：130W 红外+彩色双高清成像摄像头
- 智能补光：高亮 LED+双红外高功率补光灯
- 键盘输入：高灵敏虚拟触控键盘
- 通讯方式：TCP/IP、U 盘、无线 WIFI 选配
- 拒 识 率： $\leq 0.1\%$
- 误 识 率： $\leq 0.0001\%$
- 动态范围：120dB
- 环境光线：0-50000Lux
- 用户容量：2000 人
- 人脸容量：2000 张，
- 记录容量：100000 条记录自动覆盖
- 人脸模式：1：1 或 1：N
- 识别时间：小于 180MS
- 智能识别：红外活体检测识别
- 动态识别：约 0.5-3.5 米
- 鉴伪模式：约 0.3-1.5 米
- 验证方式：动态人脸验证、密码验证、刷卡

- 1 组 WG 输出
- 1 组继电器控锁信号输出
- 1 组出门开关信号输入
- 1 组门磁信号输入
- 工作电压：DC12V3A
- 使用温度：0° C--55° C
- 使用湿度：20%--85%
- 机器尺寸：200\*88\*25MM
- 电路设计：主板过压保护、防反接保护、防雷、防浪涌等。
- 软件：标配门禁版软件，可选装考勤软件。